

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	8
------------------------------	---

Rozměry

Výška x Šířka x Hloubka (mm)	1050 X 500 X 445
Maximální délka polen (cm)	50
Hmotnost (kg)	103

Vzduch

Centrální přívod vzduchu / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 80 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (mm)	235

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod)	2
Vytápěný prostor (max.) při jmenovitém výkonu (m ³)	240
Energetická účinnost (%)	78.5
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C)	313.4
Hmotnostní tok spalín (g/S)	6.5
CO ₂ (%)	8.34
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) / (%)	/ 0,10
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	71.35
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	75
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	35
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejbližší části výrobku (mm)	193

Certifikace

EN 13229:2001 & A2:2004/A1:2003	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓
VKF AEAI	✓

Odstupová vzdálenost od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (cm)	60
--------------------------------	----