

PANADERO

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU Č. 48505

- Jedinečný kód identifikující typ výrobku:
 - Číslo výrobku 48505 Název: CONDOR 3V
- Účel použití:
 - Vytápění obytných budov
- Výrobce:
 - PANADERO AB, S.L.U.
 - P.I CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 20-22 C.P. 02007 ALBACETE - ŠPANĚLSKO
- Systém posuzování a ověřování stálosti výkonu (EVCP):
 - SYSTÉM 3
- Harmonizovaná norma
 - EN 16510-2-1:2022
- Oznámené subjekty a číslo zkušebního protokolu
 - CEIS N° 1722
 - CEE-0365/24-1 03/12/2024

Klíčové vlastnosti		Deklarovaný výkon	
Mechanická odolnost a stabilita			
Nosnost		0 kg	
Požární bezpečnost			
Ochrana hořlavých materiálů	0 mm	Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - dB dno	
	0 mm	Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - zem před dF	
	700 mm	Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - strop dC	
	100 mm	Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - zadní dR	
	1000 mm	Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - boční dS	
	0 mm	Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - boční radiální zóna dL	
	1000 mm	Minimální vzdálenost od přilehlých hořlavých materiálů (např. koženého nábytku) dP	
	NPD	Typ a tloušťka ochranného izolačního materiálu	
Hygiena, zdraví a životní prostředí			
Emise při nominálním tepelném výkonu		Emise při částečném naložení	
Emise oxidu uhelnatého (CO)	1250 mg/m³	Emise oxidu uhelnatého (CO)	N.P.D
Emise oxidů dusíku (NOx)	160 mg/m³	Emise oxidů dusíku (NOx)	N.P.D
Emise plyných organických sloučenin (GOC)	70 mg/m³	Emise plyných organických sloučenin (GOC)	N.P.D
Emise pevných částic (PM)	30 mg/m³	Emise pevných částic (PM)	N.P.D
Bezpečnost a dostupnost při používání			
Údaje pro instalaci do komína			
Při nominálním tepelném výkonu		Při nominálním tepelném výkonu při částečném naložení	
Výstupní teplota spalin	248 °C	Výstupní teplota spalin	N.P.D
Minimální tah komína	12 Pa	Minimální tah komína	N.P.D
Hmotnostní průtok spalin	6,4 g/s	Hmotnostní průtok spalin	N.P.D
Údaje pro instalaci komína ve vztahu k požární bezpečnosti při zkoušce tepelného výkonu			
Požární bezpečnost od instalace až po komín		T400 G	
Úspora energie a zadržení tepla			
Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče			
Při nominálním tepelném výkonu		Při tepelném výkonu při částečném naložení	
Topný výkon	7,6	Topný výkon	N.P.D
Případný výkon ohřevu vody	N.P.D	Případný výkon ohřevu vody	N.P.D
Efektivita	80,5 %	Efektivita	N.P.D
Účinnost vytápění			
Sezónní účinnost vytápění při nominálním tepelném výkonu spotřebiče		70,5 %	
Energetická účinnost		Index energetické účinnosti (EEI)	107
		Třída energetické účinnosti	A+
Spotřeba elektrické energie při nominálním topném výkonu			
Udržitelné využívání přírodních zdrojů			
Udržitelnost životního prostředí		NPD	

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o výkonu je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Antonio Molina Marcilla, manažer
V Albacete, dne 30. Enero roku 2025

 **PANADERO**
PANADERO AB, S.L.U.
C.I.F. B-02612604 - V.A.T. ES-B02612604
Pl. Campollano - Avda. 5ª nº 13 - 15
02007 - ALBACETE - SPAIN